

FILA PS87

TĪRĪŠANS LĪDZEKLIS VIRSMU ATTAUKOŠANAI UN TRAIPU NOŅEMŠANAI



- TERRACOTTA
- QUARRY FLĪZES
- PORCELĀNA FLĪZES
- NEPULĒTAM AKMENIM UN AGLOMERĀTIEM
- GLAZĒTAS KERAMISKĀS FLĪZES
- BETONAM
- LINOLEJAM UN PVC



KAM PAREDZĒTS


- Dažādu virsmu attīrīšanai un attaukošanai
- Paredzēts organisko traipu tīrīšanai
- Ideāls lai notīrītu traipus no cementa virsmām
- Paredzēts vaska noņemšanai

PRIEKŠROCĪBAS

- Produkts 3 vienā: ikdienišķai tīrīšanai, traipu tīrīšanai un vaska noņemšanai
- Tas tīra bet, nebojā materiālu
- Ļoti vienkārši izmantojams

KĀ IZMANTOT

- Atšķaida ar ūdeni (1: 10-1: 20), un uzklāj uz virsmas. Atstāt iedarboties 4-5 minūtes un tīrīt izmantojot profesionālo tīrīšanas iekārtu ar vienu disku vai lielu birsti. Izmantojiet drānu vai "Aqua vac", lai noņemtu no virsmas netīrumus un tad veikt pamatīgu virsmas skalošanu. Lai sagatavotu sastāvu noturīgāku traipu noņemšanai, atšķaidīt attiecībā 1:5. Lai noņemtu traipus no porcelāna grīdas flīzes: Uzliet uz tās neatšķaidītu sastāvu. Atstāt līdz tā ir pilnīgi sausa, mazgāt un noskalot to. Lai noņemtu vasku: Atšķaidīt 1: 5, uzklāt uz virsmas un atstāt uz 10 minūtēm. Tīrīt izmantojot viena diska tīrīšana iekārtu. Izmantot drānu vai putekļsūcēju šķidruma savākšanai, savākt netīrumus un rūpīgi noskalot virsmu. Uzmanību: 1. Nelietot uz jauniem marmora vai pulēta akmens klājumiem. 2. Neizmanto uz koka. 3. Linolejs: veikt testu nelielā laukumā, lai iepriekš pārbaudītu krāsas izturību.



Ar vienu litru:

Ikdienišķai tīrīšanai 1:20	200 m ²
Vaska noņemšanai 1:5	20 m ²
Akmens mazgāšanai 1:5	30 m ²

