



- TERRACOTTA
- QUARRYTILES
- NEPULĒTAM AKMENIM UN AGLOMERĀTIEM



KAM PAREDZĒTS

- Ūdens bāzes ūdeni atgrūdošs aizsargpārklājums flīžu aizsardzībai pret piesārņojumu flīžu klājuma izveides procesā.
- Ideāli piemērots absorbējošiem materiāliem, piemēram, terakota, akmens flīzēm, dabīga un rekonstruēta akmens un aglomerātu izstrādājumiem.
- Atvieglo flīžu notīrīšanu nemainot materiāla izskatu.

PRIEKŠROCĪBAS

- Aizsargā materiālu no flīžu šuvju aizpildes sastāviem.
- Aizsargā materiālu no sakrāsošanās

KĀ IZMANTOT

Nav nepieciešama atšķaidīšana: gatavs lietošanai. Pielietojums: Pirms lietošanas sakratīt. Attīrīt virsmu no putekļiem. FILAPRW200 uzklāt vienā kārtā izmantojot bezgaisa padeves pulverizatoru. Iespējams uzklāt arī izmantojot plakano otu. Rūpīgi uzklāt arī uz apdares materiāla malām. Šuves var aizpildīt dienu pēc uzklāšanas, pēc nožūšanas lieko materiālu noņemt ar sūkli. Pēc pilnīgas nožūšanas, mazgāt virsmas, izmantojot vispiemērotāko mazgāšanas līdzekli izmantotajam materiālam.

Ar vienu litru:

Terracotta	rustic Tuscan, polished	15/20 m ²
Terracotta	handmade, Spanish, hollow tile, brick	7/10 m ²
Pietra		10/20 m ²