

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. CPR-
IT1/0663**

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **MAPEFLOOR I 900**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Divkomponentu epoksīdsveķu grīdas izveides sastāvs, izmantošanai iekštelpās**
- 3) Ražotājs: MAPEI S.p.A. – **Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistēma AVCP: **Sistēma 4**
- 5) Vienotais standarts: EN 13813:2002

Izpildinstitūcijas: Nav nepieciešama izpildinstitūcijas iesaistīšana

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācija s īpašības
Uguns reakcija:	Klase E_{FL}
Kodīgu sastāvdaļu izdalīšanās:	SR
Ūdens caurlaidība:	NPD
Noturība pret berzi:	AR0,5
Adhēzijas stiprība:	B2,0
Trieciennoturība:	IR20
Skaņas izolētspēja:	NPD
Skaņas absorbētspēja:	NPD
Termālā noturība:	NPD
Ķīmiskā noturība:	NPD

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

Milāna, 03/11/2017

EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

MAPEFLOOR I 900
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0663



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0663 EN 13813 MAPEFLOOR I 900 <i>Bi-component epoxy resin screed material for use in internal flooring construction</i>	
Reaction to fire:	Class E _{FL}
Release of corrosive substances:	SR
Water permeability:	NPD
Wear resistance:	AR0,5
Bond strength:	B2,0
Impact resistance:	IR20
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

Note:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT1/0663

- 1) Unique identification code of the product-type: **MAPEFLOOR I 900**
- 2) Intended uses: **Bi-component epoxy resin screed material for use in internal flooring construction**
- 3) Manufacturer: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systems of AVCP: **System 4**
- 5) Harmonized standards: **EN 13813:2002**

Notified bodies: **no tasks for the notify body**

- 6) Performances declared:


Essential characteristics	Performances
Reaction to fire:	Class E_{FL}
Release of corrosive substances:	SR
Water permeability:	NPD
Wear resistance:	AR0,5
Bond strength:	B2,0
Impact resistance:	IR20
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 03/11/2017



DoP in Pdf format are available in the Mapei website.

<i>Revision 0 notes:</i>	<i>First issue</i>
--------------------------	--------------------

MAPEFLOOR I 900
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0663



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0663 EN 13813 MAPEFLOOR I 900 <i>Bi-component epoxy resin screed material for use in internal flooring construction</i>	
Reaction to fire: Release of corrosive substances: Water permeability: Wear resistance: Bond strength: Impact resistance: Sound insulation: Sound absorption: Thermal resistance: Chemical resistance:	Class E _{FL} SR NPD AR0,5 B2,0 IR20 NPD NPD NPD NPD

Note:

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- *graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,*
- *different language (the same packaging can be shared by several countries),*
- *the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,*
- *printing mistakes.*