

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. CPR-IT1/0464

- 1) Unikāls izstrādājuma kods: **MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (dažādas krāsas)**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Vispārēja pielietojuma apmetuma java (GP) sienām, griestiem, kolonnām un atdalošajām konstrukcijām iekšējās un ārpus tām**
- 3) Ražotājs: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP sistēma: **Sistēma 4**
- 5) Vienotais standarts: **EN 998-1:2016**
Pilnvarotās izpildinstitūcijas: **Nav nepieciešama paziņotāj institūciju dalība**

- 6) Deklarētā veiktspēja:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācija
Spiedes noturība:	Klase A1
Ūdens absorbētspēja:	Wc 2
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu \leq 25$
Adhēzija:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Termālā vadītspēja (λ_{10}, sauss):	0,71 W/m*K (tab. vid.vērtība; P=50%)
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas sastāvdaļas:	NPD

- 7) Atbilstoša tehniskā dokumentācija: ugunsdrošības klase deklarēta bez nepieciešamības pārbaudīt saskaņā ar Komisijas Lēmumu 96/603 / EK un vēlākiem grozījumiem.
Organisks materiāls <1% no masas.
- 8) REACH informācija: informācija, kas minēta 31. pantā vai, attiecīgā gadījumā, 33.pantā REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un turpmākie grozījumi ir norādīti drošības datu lapā, kuru MAPEI ievietojis tīmekļa vietnē kopā ar šo spēkā esošo Ekspluatācijas deklarāciju.

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību

Parakstījis ražotāja vārdā: **Lorenzo Martino – Korporatīvā kvalitātes vadības nodaļa**

Milāna, 27/12/2019

DoP Pdf formātā pieejams Mapei mājas lapā

<i>Tulkojums 4 piezīmes:</i>	<i>Veiktspējas īpašības atjaunotas</i>
----------------------------------	--

CE MARKĒJUMS
Pielikums DoP N. CPR-IT1/0464



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0464 EN 998-1 MAPEWALL INTONACA E RINFORZA	
Spiedes noturība:	Klase A1
Ūdens absorbētspēja:	Wc 2
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu \leq 25$
Adhēzija:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Termālā vadītspēja (λ_{10}, sauss):	0,71 W/m*K (tab. vid.vērtība; P=50%)
Ilgmūžība:	
Bīstamas sastāvdaļas:	NPD NPD

Piezīme:

MAPEI nodrošina esošo papildinājumu kopā ar Eksploatācijas īpašību deklarāciju, lai atvieglotu informāciju par CE marķējumu starptautiskajiem klientiem. Šeit redzamais CE marķējums var nedaudz atšķirties no tā, kas drukāts uz attiecībā produkta iepakojuma vai dokumentācijas un tam par iemeslu var būt:

- grafiskās adaptācijas, kas var neiekļauties noteiktā laukumā uz iepakojuma, kā arī drukas metodes,
- dažādas valodas (viens iepakojums var būt pielāgots vairākām valstīm),
- produkts jau atrodas veikalos, pirms CE jauninājumi ir stājušies spēkā,
- drukas kļūdas.

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT1/0464

- 1) Unique identification code of the product-type:
MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (various colour)
- 2) Intended uses: **Designed general purpose rendering/plastering mortar (GP) for external and internal use on walls, ceilings, columns and partitions**
- 3) Manufacturer: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systems of AVCP: **System 4**
- 5) Harmonized standards: **EN 998-1:2016**

Notified bodies: **No tasks for the notified body**

- 6) Performances declared:

Essential characteristics	Performances
Reaction to fire:	Class A1
Water absorption:	W_C 2
Water vapour permeability:	μ ≤ 25
Adhesion:	≥ 1,0 N/mm² – FP:B
Thermal conductivity (λ_{10, dry}):	0,71 W/m·K (tab. mean value; P=50%)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	NPD

- 7) Appropriate Technical Documentation: reaction to fire class declared without the need for testing according to the Decision of the Commission 96/603/EC and following amendments.
Organic material <1% by mass.
- 8) REACH information: the information referred to Article 31 or, as appropriate, to Article 33 of the REACH Regulation (EC) no. 1907/2006 and following amendments are indicated in the Safety Data Sheet that MAPEI makes available on the website along with this current Declaration of Performance.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milan, 27/12/2019




DoP in Pdf format are available in the Mapei website.

Revision 4 notes:	Performances updated
--------------------------	-----------------------------

MAPEWALL INTONACA E RINFORZA
(various colour)
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0464



CE	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0464 EN 998-1 MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (various colour) <i>Designed general purpose rendering/plastering mortar (GP) for external and internal use on walls, ceilings, columns and partitions</i>	
Reaction to fire: Water absorption: Water vapour permeability: Adhesion: Thermal conductivity ($\lambda_{10, dry}$): Durability: Dangerous substances:	Class A1 $W_c 2$ $\mu \leq 25$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$ 0,71 W/m*K (tab. mean value; P=50%) NPD NPD

Note:

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.