

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. CPR-IT1/0465

- 1) Unikāls izstrādājuma kods: **MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (dažādas krāsas)**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Vispārēja pielietojuma apmetuma mūra java sienām, kolonnām un starpsienām**
- 3) Ražotājs: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP sistēma: **Sistēma 2+
Sistēma 4 (uguns reakcijas klasei)**
- 5) Vienotais standarts: **EN 998-2:2016**

Pilnvarotās izpildinstitūcijas: **izpildinstitūcija ICMQ SpA, N. 1305, veikusi sākotnējo ražotnes un kvalitātes kontroles izpēti, kā arī veic nepārtrauktu kvalitātes kontroles uzraudzību un novērtēšanu, kā arī izsniegusi rūpnīcas kvalitātes kontroles atbilstības sertifikātu.**

- 6) Deklarētā veikspēja:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Spiedes noturība:	M15
Sākotnējā stiprība pie bīdes:	0,15 N/mm² (tabulārā vērtība)
Lieces stiprība:	NPD
Hlorīdu saturs:	≤ 0,05 %
Ugunsdrošība:	Klase A1
Ūdens absorbētspēja:	0,2 kg/(m² min^{0,5})
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ 15/35 (tabulārā vērtība)
Termālā vadītspēja (λ10, sauss):	0,71 W/m*K (tab. vid.vērtība; P=50%)
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas sastāvdaļas:	NPD

- 7) Atbilstoša tehniskā dokumentācija: ugunsdrošības klase deklarēta bez nepieciešamības pārbaudīt saskaņā ar Komisijas Lēmumu 96/603 / EK un vēlākiem grozījumiem.
Organisks materiāls <1% no masas.
- 8) REACH informācija: informācija, kas minēta 31. pantā vai, attiecīgā gadījumā, 33.pantā REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un turpmākie grozījumi ir norādīti drošības datu lapā, kuru MAPEI ievietojis tīmekļa vietnē kopā ar šo spēkā esošo Ekspluatācijas deklarāciju.

Augstāk norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību

Parakstījis ražotāja vārdā: **Lorenzo Martino – Korporatīvā kvalitātes vadības nodaļa**

Milāna, 27/12/2019

DoP Pdf formātā pieejams Mapei mājas lapā

<i>Tulkojums 4 piezīmes:</i>	<i>Veiktspējas īpašības atjaunotas</i>
----------------------------------	--

CE MARKĒJUMS
Pielikums DoP N. CPR-IT1/0465



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0465 EN 998-2 MAPEWALL INTONACA E RINFORZA	
Spiedes noturība:	M15
Sākotnējā stiprība pie bīdes:	0,15 N/mm² (tabulārā vērtība)
Lieces stiprība:	NPD
Hlorīdu saturs:	≤ 0,05 %
Ugunsdrošība:	Klase A1
Ūdens absorbētspēja:	0,2 kg/(m² min^{0,5})
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ 15/35 (tabulārā vērtība)
Termālā vadītspēja (λ10, sauss):	0,71 W/m*K (tab.vid.vērtība; P=50%)
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas sastāvdaļas:	NPD

Piezīme:

MAPEI nodrošina esošo papildinājumu kopā ar Eksploatācijas īpašību deklarāciju, lai atvieglotu informāciju par CE marķējumu starptautiskajiem klientiem. Šeit redzamais CE marķējums var nedaudz atšķirties no tā, kas drukāts uz attiecībā produkta iepakojuma vai dokumentācijas un tam par iemeslu var būt:

- grafiskās adaptācijas, kas var neiekļauties noteiktā laukumā uz iepakojuma, kā arī drukas metodes,
- dažādas valodas (viens iepakojums var būt pielāgots vairākām valstīm),
- produkts jau atrodas veikalos, pirms CE jauninājumi ir stājušies spēkā,
- drukas kļūdas.

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT1/0465

- 1) Unique identification code of the product-type:
MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (various colour)
- 2) Intended uses: **Designed, general purpose masonry mortar for use on walls, columns and partitions**
- 3) Manufacturer: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systems of AVCP: **System 2+**
System 4 (for reaction to fire)
- 5) Harmonized standards: **EN 998-2:2016**

Notified bodies: **the notified body ICMQ S.p.A, N. 1305, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control.**

- 6) Performances declared:

Essential characteristics	Performances
Compressive strength:	M 15
Shear bond strength:	0,15 N/mm² (tabulated value)
Flexural bond strength:	NPD
Contents of chlorides:	≤ 0,05 %
Reaction to fire:	Class A1
Water absorption:	0,2 kg/(m² min^{0,5})
Water vapour permeability:	μ 15/35 (tabulated value)
Thermal conductivity (λ_{10, dry}):	0,71 W/m·K (tab. mean value; P=50%)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	NPD

- 7) Appropriate Technical Documentation: reaction to fire class declared without the need for testing according to the Decision of the Commission 96/603/EC and following amendments.
Organic material <1% by mass.
- 8) REACH information: the information referred to Article 31 or, as appropriate, to Article 33 of the REACH Regulation (EC) no. 1907/2006 and following amendments are indicated in the Safety Data Sheet that MAPEI makes available on the website along with this current Declaration of Performance.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milan, 27/12/2019

.....

.....

DoP in Pdf format are available in the Mapei website.



Revision 4 notes:	Performances updated
--------------------------	-----------------------------

MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (various colour)

CE MARKING

Annex to DoP N. CPR-IT1/0465



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0465 EN 998-2 MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (various colour) <i>Designed, general purpose masonry mortar for use on walls, columns and partitions</i>	
Compressive strength:	M 15
Shear bond strength:	0,15 N/mm ² (tabulated value)
Flexural bond strength:	NPD
Contents of chlorides:	≤ 0,05 %
Reaction to fire:	Class A1
Water absorption:	0,2 kg/(m ² min ^{0.5})
Water vapour permeability:	μ 15/35 (tabulated value)
Thermal conductivity (λ _{10, dry}):	0,71 W/m·K (tab. mean value; P=50%)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	NPD

Note:

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.