

Ultratop Color Paste

Pastveida sastāvi Ultratop Loft sistēmu produktu tonēšanai

PIELIETOJUMS

Ultratop Color Paste ir tonējoši pastveida sastāvi, ko pievieno **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** produktu sagatavošanas procesā un tie pieejami plašā krāsu un toņu gammā.

Izmantošanas piemēri

Pievienošanai **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** sagatavošanas posmā, lai izmantojot tonētus produktus, veidotu dekoratīvus pārklājumus ar špaktellāpstiņas triepienu efektu, uz vertikālām un horizontālām virsmām dzīvojamās telpās un veikalos.

Pievienošanai **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** sagatavošanas posmā, lai izmantojot tonētus produktus, veidotu dekoratīvus pārklājumus ar špaktellāpstiņas triepienu efektu, uz vertikālām un horizontālām virsmām bāros, kafejnīcās un restorānos.

Pievienošanai **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** sagatavošanas posmā, lai izmantojot tonētus produktus, veidotu dekoratīvus pārklājumus ar špaktellāpstiņas triepienu efektu, uz vertikālām un horizontālām virsmām klientu pieņemšanas un izstāžu telpās.

Dažādu pārklājumu izveidei sabiedriskās telpās, lai izveidotu gludu vai teksturētu, tonētu pārklājumu, izmantojot **Ultratop Loft F** un/vai **Ultratop Loft W**.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Ultratop Color Paste ir smalkas frakcijas tonēts pastveida sastāvs, kas nesatur šķīdinātājus un tiek ražots atbilstoši MAPEI R & D laboratorijās izstrādātai receptūrai.

Ultratop Color Paste viegli šķīst ūdenī, kas paredzēts **Ultratop Loft F** un/vai **Ultratop Loft W** sagatavošanai, un tam ir augsta tonētspēja, pat pievienojot tikai ļoti nelielu produkta daudzumu.

Ultratop Color Paste ir pieejams 5 dažādos krāsu toņos, ar kuru palīdzību iespējams iegūt neierobežotu toņu gammu:

- dzeltens
- melns
- sarkana
- zils
- brūns.

IETEIKUMI

- Neuzklāt **Ultratop Color Paste**, ja temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +35°C.
- **Ultratop Color Paste** izmantot vienīgi **Ultratop Loft W** un **Ultratop Loft F** tonēšanai.
- Maksimālā **Ultratop Color Paste** dozācija ir 2 % no **Ultratop Loft W** un **Ultratop Loft F** svara.
- **Ultratop Color Paste** vienmēr jāizšķīdina ūdenī, kas paredzēts **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** sagatavošanai, pirms **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W** pievienošanas.

DARBA APRAKSTS

Kā lietot produktu

Pietiekami lielā, tīrā traukā, izšķīdināt un sajaukt **Ultratop Color Paste** (0,1 - 2 % no cementa sastāva svara) ūdenī, kas paredzēts **Ultratop Loft F** un

Ultratop Color Paste



TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	Plūstošs pastveida sastāvs
Krāsa:	dzeltens, melns, sarkans, zils un brūns
Blīvums (g/cm³)	no 1,16 līdz 1,75, atkarībā no krāsas
Sausais atlikums (%):	no 35 līdz 60, atkarībā no krāsas

UZKLĀŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
--------------------	--------------------

Ultratop Loft W sagatavošanai. **Ultratop Color Paste** dozācija atkarīga no nepieciešamā krāsas efekta. Tad pievienot **Ultratop Loft F** vai **Ultratop Loft W** un maisīt, izmantojot elektrisko maisītāju mazā ātrumā, līdz iegūts viendabīgs, tonēts maisījums bez kunkuļiem. Lai pareizi sagatavotu **Ultratop Loft F** un **Ultratop Loft W**, skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu.

Piezīme: Lai iegūtu vajadzīgo toni un krāsas intensitāti cementa bāzes produktiem, ieteicams veikt iepriekšējus testus.

Tīrīšana

Darbarīkus, kas izmantoti **Ultratop Color Paste** sagatavošanai, pēc lietošanas mazgāt ar lielu tekoša ūdens daudzumu.

PATĒRIŅŠ:

No 0.1 līdz 2 % no **Ultratop Loft F** vai **Ultratop Loft W** svara.

IEPAKOJUMS

Ultratop Color Paste pieejams 1 kg spaiņos.

UZGLABĀŠANA

18 mēnešus, uzglabājot pie temperatūras robežās no +5°C līdz +35°C.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Par jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu uzskatāms dokuments, kas atrodams ražotāja mājas lapā www.mapei.no. JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI JĒGAS GROZĪJUMI ANULĒ VISAS AR ŠO PRODUKTU SAISTĪTĀS MAPEI GARANTIJAS

**Produkta references
pieejamas pēc pieprasījuma vai
www.mapei.no**

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

164-12-2016 (LV)