



**Ekspluatācijas īpašību
deklarācija CPR-IT4 /
B029AC REV.03**

1 Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

FLEXO S6

2 - Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums:

**Elastīgs loksnes veida materiāls hidroizolācijas darbiem. Armēta bitumena loksnes Jumta hidroizolācijai
Elastīgs loksnes veida materiāls hidroizolācijas darbiem. Bitumena mitrumu izolējošas loksnes, tai skaitā bitumena pamatu
izolēšanas loksnes**

3 Ražotājs:

**POLYGLASS S.P.A. VIA DELL'ARTIGIANATO, 34 – 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY
www.polyglass.com**

4 – Autorizēts pārstāvis:

Nav piemērojams

5 - Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP):

Sistēma 2+

Sistēma 3

6a. Vienotais standarts:

EN 13707 (4kg; 3mm; 4mm; 3mm FT; 4mm FT; 4 kg gran; 4,5 kg + gran)

EN 13969 (4mm)

Izpildinstitūcijas:

Bureau Veritas (n° 1370) veicis rūpnīcas ražošanas kontroles pārbaudi saskaņā ar sistēmu 2+ un izsniedzis rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.

Pilnvarotā laboratorija:

EMI (n° 1417) ir noteicis reakciju uz uguni, izmantojot paraugus, kas ņemti no ražotāja, saskaņā ar sistēmu 3.

6B - Eiropas novērtējuma dokuments

Nav piemērojams

7 – Deklarētās ekspluatācijas īpašības



POLYGLASS SPA

Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it

Būvniecības raksturlielumi	Vienības	Ekspluatācijas	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ārējā uguns noturība	Klase	F _{roof} (Note 1)	EN 13707: 2004 + A2: 2009
Ugunsdrošība:	Klase	E	
ŪDENSNECAURLAIDĪBA	kPa	Atbilst	
Stiepes izturība: maksimālais stiepes spēks LxT * pagarinājums pie maksimālā stiepes	N/ 50 mm %	400 x 300 (-20%) 35 x 35 (-15)	
Noturība pret sakņu ieaugšanu	-	NPD	
Noturība pret statisko noslodzi:	kg	≥ 10	
TRIECIENNOTURĪBA, METODE A	mm	≥ 400	
Noturība pret plēšanu LxT*	N	150 x 150 (-30%)	
ŠUVJU STIPRĪBA Šuvju noturība pie berzes	N/50 mm N/50 mm	NPD NPD	
ILGTSPĒJĪBA UV STARU UN ŪDENS IETEKMĒ Siltuma plūsma pēc karsēšanas ILGTSPĒJA (pēc QUV) Redzami defekti	- °C °C	NPD ≤ -5 NPD	
Lokāmība	°C	≤ -20	
Bīstamas sastāvdaļas:	-	skat. 2. tabulu	

Būvniecības raksturlielumi	Vienības	Ekspluatācijas	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsdrošība:	Klase	E	EN 13969+A1: 2006
ŪDENSNECAURLAIDĪBA	-	Atbilst	
Triecienizturība	mm	≥ 400	
ŠUVJU STIPRĪBA Šuvju noturība pie berzes	N/50 mm N/50 mm	NPD NPD	
Lokāmība	°C	≤ -20	
Stiepes izturība: Maksimālā stiepes pretestība LxT* Maksimālā stiepes pretestība LxT*	N/ 50 mm %	400 x 300 (-20%) 35 x 35 (-15)	
Noturība pret statisko noslodzi:	kg	≥ 10	
Noturība pret plēšanu LxT*	N	150 x 150 (-30%)	
Ilgmūžība: Ūdensnecaurlaidība pēc mākslīgās novecināšanas	- -	Atbilst Atbilst	
Bīstamas sastāvdaļas:	-	skat. 2. tabulu	

* L nozīmē garenisku virzienu, T - šķērsenisku

Piezīme: Ārējā ugunsizturība ir atkarīga no pārējām jumta uzbūves sastāvdaļām, veikspēja nav nosakāma.

Nacionālie noteikumi par bīstamām vielām var pieprasīt pārbaudi, un deklarāciju par vielu izdalīšanu, un dažreiz saturu, kad būvuzstrādājumi, uz kuriem attiecas šis standarts tiek laisti attiecīgajos tirgos. Šis produkts nesatur azbestu vai darvas aizstājējus.



8- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un / vai tehniskās specifikācijas dokumenti

Nav piemērojams

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Ponte di Piave 2017. gada 6. jūlijs

Parakstījis

uzņēmuma vadītājs:

Ing. P. Ciferri



POLYGLASS SPA

Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it



Declaration Of Performance
CPR-IT4/B029AC Rev. 03

1 - Unique identification Code of the product type:

FLEXO S6

2 – Intended use(s) of the construction product:

Flexible sheets for waterproofing. Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing.
Flexible sheets for waterproofing. Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets.

3 - Manufacturer

POLYGLASS S.P.A. VIA DELL'ARTIGIANATO, 34 – 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY
www.polyglass.com

4 –Authorized representative

Not applicable

5 - System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the product (AVCP)

System 2+

System 3

6a. Harmonized standard

EN 13707 (4kg; 3mm; 4mm; 3mm FT; 4mm FT; 4 kg gran; 4,5 kg + gran)

EN 13969 (4mm)

Notified Body:

Bureau Veritas (n°1370) performed the inspection of the factory production control and issued a certificate of conformity of the factory production control.

Notified Laboratory:

EMI (n° 1417) has determined the reaction to fire on samples taken from the manufacturer according to the system 3.

6b European assessment Document:

Not applicable

7 – Declared performance



POLYGLASS SPA

Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 -31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it

Essential characteristics	Units	Performance	Harmonised technical specification
EXTERNAL FIRE PERFORMANCE	Class	F _{roof} (Note 1)	EN 13707:2004 + A2 :2009
REACTION TO FIRE	Class	E	
WATERTIGHTNESS	kPa	Pass	
TENSILE STRENGTH : maximum tensile force LxT* elongation at max tensile force LxT*	N/50 mm %	400 x 300 (-20%) 35 x 35 (-15)	
ROOT RESISTANCE	-	NPD	
RESISTANCE TO STATIC LOADING	kg	≥ 10	
RESISTANCE TO IMPACT METHOD A	mm	≥ 400	
RESISTANCE TO TEARING LxT*	N	150 x 150 (-30%)	
JOINT STRENGTH Peel resistance of joints Shear resistance of joints	N/50 mm N/50 mm	NPD NPD	
DURABILITY UV HEAT AND WATER Heat flow after heat oven exposure Pliability after heat oven exposure	- °C °C	NPD ≤ -5	
DURABILITY (after QUV) Visible defects		NPD	
PLIABILITY	°C	≤ -20	
DANGEROUS SUBSTANCES	-	See note 2	

Essential characteristics	Units	Performance	Harmonised technical specification
REACTION TO FIRE	Class	E	EN 13969+A1 :2006
WATERTIGHTNESS	-	Pass	
IMPACT RESISTANCE	mm	≥ 400	
JOINT STRENGTH Peel resistance of joints Shear resistance of joints	N/50 mm N/50 mm	NPD NPD	
PLIABILITY	°C	≤ -20	
TENSILE STRENGTH : maximum tensile force LxT* elongation at maximum tensile force LxT*	N/50 mm %	400 x 300 (-20%) 35 x 35 (-15)	
RESISTANCE TO STATIC LOADING	kg	≥ 10	
RESISTANCE TO TEARING LxT*	N	150 x 150 (-30%)	
DURABILITY Watertightness after artificial ageing Chemical resistance	- - -	Pass Pass	
DANGEROUS SUBSTANCES	-	See note 2	

* L means longitudinal direction, T means transverse direction

Note 1: The external fire performance depends on the other components of the roof build-up, no performance can be given.

Note 2 National regulations on dangerous substances may require verification and declaration on release, and sometimes content, when construction products covered by this standard are placed on those markets. This product does not contain asbestos or tar constituents.



8-Appropriate technical documentation and/or technical specification documents

Not applicable

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3

Ponte di Piave 06nd of July 2017

Signed by CEO:

Ing. P. Ciferri



POLYGLASS SPA

Sede Legale/Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa/Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - E-mail: info@polyglass.it