



Primer LT



**Akrila bāzes adhēziju
veicinošs sastāvs
Ultratop Loft un
cementa bāzes virsmu
izlīdzinošajām javām**



PIELIETOJUMS

Daudzfunkcionāls adhēziju veicinošs sastāvs un grunts iekšdarbiem, kas īpaši piemērots, lai uzlabotu saķeri starp **Ultratop Loft** un MAPEI cementa bāzes izlīdzinošajām javām uz visu veidu absorbējošām un neabsorbējošām virsmām.

Pielietojuma piemēri

- Adhēziju veicinošs sastāvs uzklāšanai starp secīgiem **Ultratop Loft** slāņiem uz horizontālām un vertikālām virsmām.
- Kompaktu, gludu cementa bāzes klonu un betona grīdu sagatavošanai, kas jāizlīdzina ar MAPEI izlīdzinošajiem sastāviem (skat. Pamatnes sagatavošanas produkti).
- Pirms virsmu izlīdzinošā slāņa vai līmes uzklāšanas uz virsmām ar vecās līmes vai izlīdzinošo slāņu paliekām.
- Ģipša, anhidrīta, koka, ūdens noturīga saplākšņa, terrazzo, keramikas un akmens virsmu apstrādei, pirms virsmas slīpēšanas vai līmes uzklāšanas.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer LT ir šķīdinātāju nesaturoša ūdens dispersijas akrila sveķu bāzes grunts un adhēzijas veicinātājs. To ir viegli uzklāt un tam ir lieliska saķere, kā arī tas ir izturīgs pret ūdeni un novecošanos.

Primer LT ir balts, lietošanai gatavs lateksa sastāvs, kuru ir viegli uzklāt ar rullīti vai otu.

Primer LT nav viegli uzliesmojošs, un tam ir ļoti zema gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisija

(EMICODE EC1 Plus). Šis produkts netiek uzskatīts par bīstamu uzklājējiem un gala lietotājiem telpās vai vietās, kur tas tiek uzklāts, un to var uzglabāt, neveicot īpašus piesardzības pasākumus.

IETEIKUMI

- Uzklāt **Primer LT** tikai iekšdarbos.
- Magnija pamatnēm lietot **Primer EP** vai **Mapeprim SP**.
- Lietot **Primer LT** tikai uz koksnes, kas ir mitruma izturīga.
- Nelietot **Primer LT** vietās, kur ir augsts kapilārais mitrums.
- Lietojot **Primer LT Ultratop Loft** seguma izveidei, to drīkst uzklāt tikai starp dažādiem slāņiem, un kā grunti, absorbējošām vertikālām virsmām.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Izmantojot sastāvu kā starpslāni starp diviem **Ultratop Loft** izlīdzinošajiem slāņiem, pārliecināties, ka pirmais slānis ir sacietējis un sauss.

Pamatnēm jābūt sausām un izturīgām, un uz tām nedrīkst būt putekļi, nesaistītas materiāla daļas, plaisas, veca krāsa, vasks, eļļa, rūsa vai citi materiāli, kas varētu ietekmēt saķeri. Pamatni attīrīt no putekļiem, izmantojot putekļu sūcēju.

Obligāti pārliecināties vai pamatnē nav kapilārais mitrums.

Peldošās grīdas, kas izveidotas uz viegla materiāla pamatnes vai izolācijas materiāla, un klājumi, kas izveidoti tieši uz zemes, jāizolē ar tvaika barjeru.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)	
PRODUKTA APRAKSTS	
Konsistence:	viskozs šķidrums
Krāsa:	balta
Blīvums (g/cm ³):	1,03
pH:	7.5
Sausais atlikums (%):	43
Brūkfilda viskozitāte (mPa·s):	1,200 (rotors 2 - 20 apgr)
EMICODE:	EC1 Plus -ļoti zema emisija
UZKLĀŠANAS DATI (pie 23°C - W50%)	
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Žūšanas laiks: – betons-koks: – keramiskie materiāli:	15-20 min. 30-40 min.
Gaidīšanas laiks, pirms līmjavas vai izlīdzinošā sastāva uzklāšanas: – betons-koks: – keramiskie materiāli:	2-3 min. 4-5 min.
NOCIETĒJUŠA SLĀŅA ĪPAŠĪBAS	
Noturība pret mitrumu:	teicama
Ilgmūžība:	teicama
Izturība pret eļļām un šķīdinātājiem:	vidēja
Noturība pret skābēm un sārmiem:	vidēja
Temperatūras izturība:	teicama

Sastāva uzklāšana

Uzklāt **Primer LT** vienmērīgā slānī uz pamatnes ar rullīti vai saru otu šādā svara attiecībā:

- 1:1 pēc svara ar ūdeni, uzklājot starp **Ultratop Loft** kārtām;
- 1:2 pēc svara ar ūdeni uz cementa vai anhidrīta pamatnēm;
- uzklāt neatšķaidītu uz vecām keramikas, dabīgā akmens flīzēm, koka un veciem līmes slāņiem (ja materiāls izturīgs pret ūdeni).

Nogaidīt, līdz produkts ir nožuvis, un uzklāt nākamo **Ultratop Loft** vai cementa bāzes izlīdzinošo kārtu: gaidīšanas laiks ir no 2 līdz 5 stundām, atkarībā no apkārtējās temperatūras un mitruma līmeņa telpā. Nav ieteicams gaidīt ilgāk par 24 stundām.

Darbarīku tīrīšana

Noņemt **Primer LT** no grīdas, sienām, pārklājumiem, instrumentiem, rokām un apģērba ar ūdeni, kamēr tas vēl ir mitrs. Pēc nožūšanas to notīrīt ar spirtu.

PATĒRIŅŠ

Lietojot starp **Ultratop Loft** slāņiem, patēriņš ir aptuveni 0,1 kg/m².

Klājot uz citām pamatnēm, patēriņš ir no 0,1 līdz 0,2 kg/m², atkarībā no pamatnes porainības un apstākļiem, kādos tas tiek uzklāts.

IEPAKOJUMS

Primer LT pieejams 5 kg kannās.

UZGLABĀŠANA

12 mēnešus sausā vietā, oriģinālā, noslēgtā iepakojumā, temperatūrā no +5°C līdz +30°C.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdi. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.



Šis simbols apzīmē MAPEI produktus ar ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju (GOS) – to apliecina GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. - starptautiska organizācija, kas kontrolē gaistošo organisko vielu emisiju līmeni grīdu apstrādes sastāvos) sertifikāts.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**

Primer LT

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

6786-7-2021 (LV)