

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA **N. CPR-NO1/0458**

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **ULTRALITE S2 FLEX**
- 2) Paredzētais pielietojums: **Uzlabota cementa bāzes līme flīžu līmēšanai uz sienām un grīdām iekšdarbos un ārdarbos**
- 3) Ražotājs: **MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2021 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
- 4) Sistēma AVCP: Sistēma
Sistēma 4 (uguns reakcijai)
- 5) Vienotais standarts: **EN 12004:2007+A1:2012**

Izpildinstitūcijas: **SINTEF, N.1071**, veikusi novērtējumu, pamatojoties uz testa paraugiem, ko iesniedzis ražotājs.

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Uguns reakcija: Adhēzijas stiprība: Adhēzijas stiprības noturība pret: <ul style="list-style-type: none">- novecošanos klimata/karstuma ietekmē:- ūdens/mitruma iedarbību:- Sasalšanas-atkušanas cikliem: Bīstamu vielu izdalīšanās:	E klase Izteikts kā: <ul style="list-style-type: none">- sākotnējā stiepes adhēzijas stiprība $\geq 1,0$ N/mm² Izteikts kā: <ul style="list-style-type: none">- stiepes adhēzijas stiprība pēc termiskās novecināšanas $\geq 1,0$ N/mm²- stiepes adhēzijas stiprība pēc iemērkšanas ūdenī $\geq 1,0$ N/mm²- stiepes adhēzijas izturība pēc sasalšanas-atkušanas cikliem $\geq 1,0$ N/mm² NPD

- 7) Atbilstošā tehniskā dokumentācija: **jāiekļauj ražotāja glabātajā tehniskajā dokumentācijā, cik ilgi nepieciešams. Deklarēta ugunsreakcijas klase bez pārbaudes saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2010/81/ES.**


Organiskais materiāls < 20% no svara Maksimālais slāņa biezums 20 mm

Augstāk norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr 305/2011, ar pilnu iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Trond Hagerud – Izpilddirektors**

Sagstua, 16/03/2023

.....


REACH informācija: informācija, kas minēta REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. punktā vai, attiecīgā gadījumā, 33. punktā un turpmākajos grozījumos, ir norādīti drošības datu lapā, kas pieejama MAPEI mājas lapā, kopā ar šo spēkā esošo Ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

Pārskats 0 piezīmes:

Pirmais izdevums

ULTRALITE S2 FLEX
CE MARKĒJUMS

Pielikums EID N. CPR-NO1/0458



Feil! Fant ikke referanseikilden.



Valsetvegen 6 – 2021 Sagstua (Norway)
www.mapei.no

23

CPR-NO1/0458

EN 12004

ULTRALITE S2 FLEX

Uzlabota cementa bāzes līme flīžu līmēšanai uz sienām un grīdām iekšdarbos un ārdarbos

Uguns reakcija:

E klase

Adhēzijas stiprība:

Izteikts kā:

- sākotnējā stiepes adhēzijas stiprība $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Adhēzijas stiprības noturība pret:

Izteikts kā:

- stiepes adhēzijas stiprība pēc termiskās novecināšanas $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

novecošanos

- stiepes adhēzijas stiprība pēc iemērkšanas ūdenī $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

klimata/karstuma ietekmē:

- stiepes adhēzijas izturība pēc sasalšanas-atkušanas cikliem $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

ūdens/mitruma iedarbību:

Sasalšanas-atkušanas cikliem:

NPD

Bīstamu vielu izdalīšanās:

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EID, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- NPD (Veiktspēja nav noteikta) vērtības var tikt mainītas CE marķējumā
- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.