

ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR

Augstas veiktspējas, pelējuma izturīgs ūdens bāzes aizsargsastāvs



PIELIETOJUMS

UltraCare Anti-Mould Protector ir novatorisks, bezkrāsains ūdens bāzes sastāvs akmeņiem, apmetumiem (tostarp krāsotam apmetumam), cementa, terakotas, šuvju, keramikas un klinkera virsmu aizsardzībai pret pelējuma veidošanos.

Produkts ir teicami piemērots **UltraCare Mould Remover** tīrīšanas cikla pabeigšanai (skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu).

TEHNISKAIS APRAKSTS

UltraCare Anti-Mould Protector nodrošina efektīvu un izturīgu bezkrāsainu aizsardzību pret pelējuma veidošanos un novērš traipu veidošanos.

Piemērots uzklāšanai uz sienām gan iekšdarbos, gan ārdarbos.

Nesmidzināt uz metāla, koka virsmām, augiem, audumiem. Ja notikusi nejauša saskare, rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni. Tā kā tirgū ir pieejams ļoti plašs materiālu klāsts, ieteicams veikt iepriekšēju pārbaudi slēptai virsmas daļai, lai novērtētu produkta saderību pirms tā uzklāšanas uz visas virsmas (īpaši, lai pārbaudītu iespējamās krāsas izmaiņas dekoratīviem pārklājumiem).

IETEIKUMI

- Pirms **UltraCare Anti-Mould Protector** uzklāšanas pārliedzināties, ka virsma ir ideāli tīra un sausa.
- Ja uz virsmas jau ir pelējums, notīrīt to, izmantojot **UltraCare Mould Remover**. Nogaidīt, līdz virsma ir pilnībā nožuvusi, un pēc tam uzklāt **UltraCare Anti-Mould Protector**.
- **UltraCare Anti-Mould Protector** var uzklāt arī uz šuvēm.
- Ja produktu lieto iekštelpās, uzklāšanas un žūšanas laikā pārliedzināties, ka telpa ir labi vēdināta.

DARBA APRAKSTS

Lietošanai gatavs produkts, nav nepieciešams atšķaidīt ar ūdeni. Sakratīt pirms lietošanas.

Izsmidzināt tieši uz virsmas, pudeli turot vertikālā stāvoklī un 20 cm attālumā. Vienmērīgi uzklāt produktu uz apstrādājamās virsmas, izmantojot drānu, lai nodrošinātu sastāva iesūkšanos. Noņemt produkta pārpalikumus, lai izvairītos no notecēšanas, un nogaidīt, līdz virsma pilnībā nožūst.

PATĒRIŅŠ

Ar 0,75 l **UltraCare Anti-Mould Protector** var apstrādāt līdz 30 m² virsmas (viena kārta). Patēriņu lielā mērā ietekmē apstrādājamās pamatnes absorbcijas līmenis un virsmas veids.

IEPAKOJUMS

UltraCare Anti-Mould Protector tiek piegādāts 0,75 l pudelēs ar izsmidzinātāju.

UZGLABĀŠANA

UltraCare Anti-Mould Protector var uzglabāt 24 mēnešus oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

Fizikālās un ķīmiskās īpašības:

Pielietojums:	aizsargpārklājums – pelējuma novēršanai
Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	caurspīdīgs
Aromāts:	raksturīgs
Relatīvais blīvums [UoM]:	1,00 g/cm ³
pH:	9

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

11017-4-2023-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var
tikt ierosināta krimināllieta.

