

ULTRACARE MOULD REMOVER

Tīrīšanas līdzeklis ar augstu iesūkties spēju pelējuma noņemšanai ar tūlītēju iedarbību



PIELIETOJUMS

UltraCare Mould Remover ir novatorisks sastāvs, kas paredzēts pelējuma un aļģu bojātu virsmu apstrādei. Tas ātri noņem pelējumu no akmens, apmetuma (arī krāsota apmetuma), cementa, terakota, šuvotāju, keramisko, stikla un klinkera virsmām, kā arī novērš tālāku pelējuma izplatību.

TEHNISKAIS APRAKSTS

UltraCare Mould Remover ātri noņem pelējumu, ja to uzklāj uz apstrādājamā materiāla virsmas.

IETEIKUMI

- Nesmidzināt uz metāla, koka virsmām, augiem, audumiem. Ja notikusi nejauša saskare, rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni.
- Nelietot uz pulēta akmens.
- Tā kā tirgū ir pieejams ļoti plašs materiālu klāsts, ieteicams veikt iepriekšēju pārbaudi slēptai virsmas daļai, lai novērtētu produkta saderību pirms tā uzklāšanas uz visas virsmas (īpaši, lai pārbaudītu iespējamās krāsas izmaiņas dekoratīviem pārklājumiem).
- Uzklāšanas laikā vēlams izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Ja to lieto iekštelpās, pārliecināties, ka vide ir labi vēdināta.

DARBA APRAKSTS

Lietošanai gatavs produkts; nav nepieciešams atšķaidīt ar ūdeni. Sakratīt pirms lietošanas. Izsmidzināt tieši uz virsmas, pudeli turot vertikālā stāvoklī un 20 cm attālumā. Vienmērīgi uzklāt produktu uz apstrādājamās virsmas, izmantojot drānu, lai nodrošinātu sastāva iesūkšanos. Noņemt lieko produktu, lai izvairītos no notecējumiem.

Spēcīgākam efektam produktu iespējams uzklāt vairāk nekā vienu reizi, atkārtojot iepriekš aprakstīto procedūru un starp katru uzklāšanu nogaidot vismaz 15 minūtes.

Pēc tīrīšanas (nogaidot vismaz 10 minūtes) noskalot virsmu, izmantojot tikai tīrā ūdenī samitrinātu drānu vai sūkli.

PATĒRIŅŠ

Ar 0,75 l **UltraCare Mould Remover** var apstrādāt līdz 15 m² virsmas (viena kāрта). Patēriņu lielā mērā ietekmē apstrādājamās pamatnes absorbcijas līmenis un virsmas veids.

IEPAKOJUMS

UltraCare Mould Remover tiek piegādāts 0,75 l pudelēs ar izsmidzinātāju.

UZGLABĀŠANA

UltraCare Mould Remover var uzglabāt 24 mēnešus oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Pielietojums:	pelējuma noņemšanai
Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	caurspīdīgs
Aromāts:	raksturīgs
Relatīvais blīvums [UoM]:	1,13 g/cm ³
pH:	13

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzina, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

11018-4-2023-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

