

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-IT1/0155

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **MAPEFILL**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **CEMENTA BĀZES ENKUROŠANAS JAVA BETONA STIPRINĀŠANAI**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **betona stiprināšanai ar tērauda armatūras palīdzību būvēs un civilās būvniecības darbos**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 2+
Sistēma 4, uguns noturības noteikšanai
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1305 ICMQ S.p.A. veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1305-CPD-0615 un 1305-CPD-0616.**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Izkustēšanās pie atraušanas: Hlorīda jonu saturs: Uguns noturība: Bīstamas sastāvdaļas:	≤ 0,6 mm pie slodzes 75 kN ≤ 0,05% Klase A1/A1_{fl} Skat. DDL	EN 1504-6:2006

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

(vārds, uzvārds, amats)

Milāna, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

.....
(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN1504-6:2006

 1305	 Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy www.mapei.it
09 CPR-IT1/0155 EN 1504-7:2006 MAPEFILL Anchoring product for strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars)	
Pull-out displacement:	≤ 0,6 mm at load of 75 kN
Chloride ion content:	≤ 0,05 %
Reaction to fire:	Class A1 / A1fl
Dangerous substances:	see SDS

Declaration of performance: No. CPR-IT1/0155

1. Unique identification code of the product-type: **MAPEFILL**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

ANCHORING CEMENTITIOUS MORTAR FOR STRENGTHENING CONCRETE

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars)
in buildings and civil engineering works**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)** **www.mapei.it**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 2+

System 4 for reaction to fire

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

The Notified Body ICMQ S.p.A. No. 1305 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, under system 2+, and issued the certificates of conformity of the factory production control No. 1305-CPD-0615 and No. 1305-CPD-0616.

8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Pull-out displacement: Chloride ion content: Reaction to fire: Dangerous substances:	$\leq 0,6$ mm at load of 75 kN $\leq 0,05$ % Class A1 / A1_f see SDS	EN 1504-6:2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(name and function)

Milan, 01/07/2013
(place and date of issue)


.....
(signature)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-6:2006

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it								
09 CPR-IT1/0155 EN 1504-6:2006 MAPEFILL <i>Anchoring product for strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars)</i> <table><tr><td>Pull-out displacement:</td><td>≤ 0,6 mm at load of 75 kN</td></tr><tr><td>Chloride ion content:</td><td>≤ 0,05 %</td></tr><tr><td>Reaction to fire:</td><td>Class A1 / A1_{fl}</td></tr><tr><td>Dangerous substances:</td><td>see SDS</td></tr></table>		Pull-out displacement:	≤ 0,6 mm at load of 75 kN	Chloride ion content:	≤ 0,05 %	Reaction to fire:	Class A1 / A1 _{fl}	Dangerous substances:	see SDS
Pull-out displacement:	≤ 0,6 mm at load of 75 kN								
Chloride ion content:	≤ 0,05 %								
Reaction to fire:	Class A1 / A1 _{fl}								
Dangerous substances:	see SDS								