

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-NO1/0004**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **MAPEFLOOR PU TC**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **Sintētisko sveķu grīdas izveides materiāls (SR-B2,0-AR0,5-IR20)**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Grīdu izveides materiāls iekšdarbiem**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 4**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Nav nepieciešama izpildinstitūciju pārbaude**
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
<b>Uguns noturība:</b> <b>Kodīgu vielu izdalīšana:</b> <b>Ūdens caurlaidība:</b> <b>Berzes noturība:</b> <b>Adhēzija:</b> <b>Trieciennoturība:</b> <b>Skaņas izolācija:</b> <b>Skaņas absorbētspēja:</b> <b>Termālā noturība:</b> <b>Ķīmiskā noturība:</b>	<b>En</b> <b>SR</b> <b>NPD</b> <b>AR0,5</b> <b>B2,0</b> <b>IR20</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b> <b>NPD</b>	<b>EN 13813:2002</b>

- a) Klasifikācija bez papildus testēšanas saskaņā ar Komisijas lēmumu 2010/85/EU, kas izdots 2010. gada 9. februārī
10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

**Trond Hagerud – Managing director**

(vārds, uzvārds, amats)

**Sagstua, 01/07/2013**

(izdošanas vieta un datums)

.....

(paraksts)

## CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

	 <b>Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)</b> <b>www.mapei.no</b>																						
<p style="text-align: center;"><b>13</b> <b>CPR-NO1/0004</b> <b>EN 13813:2002</b> <b>MAPEFLOOR PU TC</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sintētisko sveķu grīdas izveides materiāls (pārklājums) iekšdarbiem</i></p>																							
<table><tr><td>Uguns noturība:</td><td>Efl</td></tr><tr><td>Kodīgu vielu izdalīšana:</td><td>SR</td></tr><tr><td>Ūdens caurlaidība:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Berzes noturība:</td><td>AR0,5</td></tr><tr><td>Adhēzija:</td><td>B2,0</td></tr><tr><td>Trieciennoturība:</td><td>IR20</td></tr><tr><td>Skaņas izolācija:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Skaņas absorbētspēja:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termālā noturība:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Ķīmiskā noturība:</td><td>NPD</td></tr><tr><td></td><td>NPD</td></tr></table>		Uguns noturība:	Efl	Kodīgu vielu izdalīšana:	SR	Ūdens caurlaidība:	NPD	Berzes noturība:	AR0,5	Adhēzija:	B2,0	Trieciennoturība:	IR20	Skaņas izolācija:	NPD	Skaņas absorbētspēja:	NPD	Termālā noturība:	NPD	Ķīmiskā noturība:	NPD		NPD
Uguns noturība:	Efl																						
Kodīgu vielu izdalīšana:	SR																						
Ūdens caurlaidība:	NPD																						
Berzes noturība:	AR0,5																						
Adhēzija:	B2,0																						
Trieciennoturība:	IR20																						
Skaņas izolācija:	NPD																						
Skaņas absorbētspēja:	NPD																						
Termālā noturība:	NPD																						
Ķīmiskā noturība:	NPD																						
	NPD																						

## Declaration of performance: No. CPR-NO1/0004

1. Unique identification code of the product-type: **MAPEFLOOR PU TC**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

### **SYNTHETIC RESIN SCREED MATERIAL – COATING (SR-B2.0-AR0.5-IR20)**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**for internal use in floor construction**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 4**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: **No tasks for notified body**
8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
<b>Reaction to fire:</b> <sup>a)</sup>	<b>Class E<sub>fl</sub></b>	<b>EN 13813:2002</b>
<b>Release of corrosive substances:</b>	<b>SR</b>	
<b>Water permeability:</b>	<b>NPD</b>	
<b>Wear resistance:</b>	<b>AR0.5</b>	
<b>Bond strength:</b>	<b>B2.0</b>	
<b>Impact resistance:</b>	<b>IR20</b>	
<b>Sound insulation:</b>	<b>NPD</b>	
<b>Sound absorption:</b>	<b>NPD</b>	
<b>Thermal resistance:</b>	<b>NPD</b>	
<b>Chemical resistance:</b>	<b>NPD</b>	

*a) Classification without further testing according to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010*

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Trond Hagerud – Managing Director**

**Sagstua, 01/07/2013**  
(place and date of issue)



(signature)

# CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002



Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)  
[www.mapei.no](http://www.mapei.no)

13

CPR-NO1/0004

EN 13813:2002

**Mapefloor PU TC**

Synthetic resin screed material (coating) for internal use

Reaction to fire:	E <sub>fl</sub>
Release of corrosive substances:	SR
Water permeability:	NPD
Wear resistance:	AR0.5
Bond strength:	B2.0
Impact resistance:	IR20
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD