

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. CPR-IT1/0306

- 1) Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Paredzētais pielietojums: **izstrādāta vispārēja pielietojuma apmetuma java (GP), ārdarbiem un iekšdarbiem, izmantošanai uz sienām, griestiem, kolonnām un starpsienām**
- 3) Ražotājs: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistēma AVCP: **Sistēma 4**
- 5) Vienotais standarts: **EN 998-1:2016**

Izpildinstitūcija: **Nav nepieciešama izpildinstitūcijas iesaistīšana**

- 6) Deklarētās veiktspējas īpašības:

Būtiskākie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsdrošība:	Class A1/A1_{FL}
Ūdens absorbētspēja:	W 2
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu \leq 80$
Adhēzija:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Termālā vadītspēja ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	0,67 W/mK (tab. vērtība; P=50%)
Ilgmūžība:	NPD
Bīstamas sastāvdaļas:	Skat. DDL

- 7) REACH informācija: informācija, kas minēta 31. pantā vai attiecīgā gadījumā REACH Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un turpmākie grozījumi ir norādīti drošības datu lapā, kuru MAPEI dara pieejamu tīmekļa vietnē kopā ar šo spēkā esošo darbības deklarāciju.

Iepriekš identificētā produkta veiktspēja atbilst deklarēto darbību kopumam.

Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju izsniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un ar Komisijas deleģēto regulu (ES) Nr. 574/2014, ņemoties tikai iepriekšminēto ražotāju atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība**

Milāna, 13/06/2018

EĪD PDF formātā ir pieejamas Mapei mājas lapā

<i>Pārskats 2 piezīmes:</i>	<i>Produkts nemainīts, standarta atjaunināšana, jauns 7. punkts (REACH informācija).</i>
---------------------------------	--

PLANITOP FAST 330
CE MARKĒJUMS
Pielikums EID N. CPR-IT1/0306



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0306 EN 998-1 PLANITOP FAST 330 <i>izstrādāta vispārēja pielietojuma apmetuma java (GP), ārdarbiem un iekšdarbiem, izmantošanai uz sienām, griestiem, kolonnām un starpsienām</i>	
Reaction to fire:	Class A1/A1 _{FL}
Water absorption:	W 2
Water vapour permeability:	$\mu \leq 80$
Adhesion:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Thermal conductivity ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	0,67 W/m*K (tab. mean value; P=50%)
Durability:	NPD
Dangerous substances	see SDS

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.

DECLARATION OF PERFORMANCE N. CPR-IT1/0306

- 1) Unique identification code of the product-type: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Intended uses: **designed general purpose rendering/plastering mortar (GP) for external and internal use on walls, ceilings, columns and partitions**
- 3) Manufacturer: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systems of AVCP: **System 4**
- 5) Harmonized standards: **EN 998-1:2016**

Notified bodies: **No tasks for the notified body**

6) Performances declared:

Essential characteristics	Performances
Reaction to fire:	Class A1/A1_{FL}
Water absorption:	W_C 2
Water vapour permeability:	μ ≤ 80
Adhesion:	≥ 1,5 N/mm² – FP:B
Thermal conductivity (λ_{10, dry}):	0,67 W/m*K (tab. mean value; P=50%)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	see SDS


7) REACH information: the information referred to Article 31 or, as appropriate, to Article 33 of the REACH Regulation (EC) no. 1907/2006 and following amendments are indicated in the safety data sheet that MAPEI makes available on the website along with this current Declaration of Performance.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 and with the Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 13/06/2018



DoP in Pdf format are available in the Mapei website.

Revision 2 notes:	Product unchanged, updating of the standard, new point 7 (REACH information).
--------------------------	--

PLANITOP FAST 330
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-IT1/0306



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0306 EN 998-1 PLANITOP FAST 330 <i>designed general purpose rendering/plastering mortar (GP) for external and internal use on walls, ceilings, columns and partitions</i>	
Reaction to fire: Water absorption: Water vapour permeability: Adhesion: Thermal conductivity ($\lambda_{10, dry}$): Durability: Dangerous substances	Class A1/A1 _{FL} W _C 2 $\mu \leq 80$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B 0,67 W/m*K (tab. mean value; P=50%) NPD see SDS

Note:

MAPEI supplies the current annex along with the DoP to make the consultancy of the CE marking easier for the international clients. The enclosed CE marking can be slightly different compared to the one printed on the relevant packaging or documentation because of:

- graphic adaptations due to lack of space on the packaging or printing methods used,
- different language (the same packaging can be shared by several countries),
- the product is already in stock when the updating of the CE marking is implemented,
- printing mistakes.