

Malech

**Mikronizētu akrila
sveķu bāzes ūdens
dispersijas
gruntēšanas sastāvs**



PIELIETOJUMS

Malech ir gruntēšanas sastāvs, ar kuru tiek apstrādātas vertikālas virsmas (betona virsmas vai ar cementa bāzes sastāviem atjaunotas virsmas) pirms krāsaino dekoratīvo pārklājumu izveides ar **Elastocolor** vai **Quarzolite** grupas produktiem. Gruntēšanas sastāvs izlīdzina virsmas absorbcijas spēju un uzlabo adhēziju. **Malech** var tikt izmantots kā gruntēšanas sastāvs **Aquaflex System** izveidē pirms **Aquaflex** uzklāšanas uz azbestu saturošām pamatnēm.

Izmantošanas piemēri

- Sacietējušu, jaunu vai vecu apmetumu apstrādei ar gruntēšanas sastāvu pirms krāsaino dekoratīvo pārklājumu izveides ar **Elastocolor** vai **Quarzolite** grupas produktiem.
- Iepriekš krāsotu pamatņu apstrādei, arī tādu, kurām izmantotas kaļķu bāzes krāsas, pirms dekoratīvo pārklājumu izveides ar **Elastocolor**, **Quarzolite** vai **Colorite** grupas produktiem.
- Pamatņu gruntēšanai iekštelpās vai slikti vēdināmās telpās pirms **Elastocolor** vai **Elastocolor Rasante** uzklāšanas, jo **Malech** nepiemīt smarža vai smaka.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Malech ir mikronizēta akrila bāzes ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs, kura iesūkšanās spēja pamatnē ir daudzkārt augstāka nekā citiem ūdens dispersijas gruntēšanas sastāviem. **Malech** nesatur šķīdinātājus un tam nepiemīt nepatīkama smaka, līdz ar to tas ir piemērots lietošanai iekštelpās un slikti vēdināmās vietās. Pateicoties **Malech** īpašajam sastāvam, tas nostiprina arī tādas virsmas, uz kurām ir konstatējamas kaļķu paliekas. Tā kā **Malech** var ļoti dziļi iesūkties

apstrādātajā pamatnē, tas ierobežo izsāļojumu veidošanos uz virsmas.

IETEIKUMI

- Neklāt **Malech** uz metāla virsmām.
- Neklāt **Malech** uz mitrām virsmām.
- Nestrādāt ar **Malech**, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +5°C.

DARBU APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Jaunām, apstrādei paredzētajām virsmām jābūt tīrām, cietām un sausām. Ja nepieciešams, veikt labojumus ar piemērotām remontjāvām. Virsmas attīrīt no eļļām un smērvielām, kā arī no nesaistītām materiāla daļiņām. Aizpildīt virsmas poras un izlīdzināt virsmu, ja tas ir nepieciešams.

Produkta sagatavošana

Malech ir lietošanai gatavs produkts. Lai uzlabotu **Malech** iesūkšanās spēju blīvā, mitrumu minimāli uzsūcošā pamatnē, to atšķaidīt ar 50% ūdens.

Produkta uzklāšana

Pirms lietošanas **Malech** sajaukt ar ūdeni, ja tas ir nepieciešams, un uz virsmas uzklāt ar saru otu, rullīti vai pulverizatoru.

Sargāt virsmu no lietus iedarbības pirmās 12 st. pēc sastāva uzklāšanas. Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, ar **Malech** apstrādāto virsmu iespējams krāsot pēc 24 st.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Tūlīt pēc darbu beigšanas, pirms **Malech** sacietēšanas, darbarīkus nomazgāt ar ūdeni.

Malech



TEHNISKIE DATI	
PRODUKTA RAKSTUROJUMS	
Konsistence:	plūstošs šķīdums
Krāsa:	bezkrāsains
Tilpummasa (g/cm ³):	1,01
Viskozitāte, +20°C (mPa·s):	20 (# 1 - 100 rpm)
Sausais atlikums (%):	15
Uzglabāšana:	24 mēn. oriģinālā iepakojumā.
Bīstamība veselībai, EC 1999/45:	nav bīstams. Sk. produkta Drošības datu lapas un informāciju uz iepakojuma
Muitas kods:	3903 90 00
SASTĀVA UKLĀŠANAS DATI	
Žūšana, +20°C temperatūrā:	24 st. (+20°C)
Nogaidīšana pirms krāsošanas:	24 st. (+20°C)
Darba temperatūra:	+5°C līdz +35°C

PATĒRIŅŠ

100-150 g/m² atkarībā no pamatnes porainības.

IEPAKOJUMS

10 un 2 kg iepakojumā.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 24. mēn. oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, kur gaisa temperatūra ir no +5°C līdz +30°C.

ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAI LIKUMDOŠANAI UN KLASIFIKĀCIJAI

Malech netiek klasificēts kā bīstams produkts. Tomēr, strādājot ar šo produktu, ieteicams lietot aizsargcimdus, aizsargbrilles un ievērot visus nosacījumus, kuri tiek izvirzīti strādājot ar ķīmiskām vielām. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

Uzmanību!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no MAPEI S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

**Visa iepriekšminētā
informācija dod ieteikumus
un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com**

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv



BUILDING THE FUTURE